

CLIMATISEURS MOBILES MONOBLOCS EXTREME 9 - EXTREME 11

**Appareils compacts, design innovant,
convenant à tous les intérieurs.**



- Classe A
- Couleur blanche : façade et arrière avec effet brillant, côtés avec effet mat
- 3 fonctions : refroidissement, déshumidification, ventilation
- Télécommande à infrarouge
- Vaporisation automatique des condensats en mode refroidissement
- Dans des conditions extrêmes ou en mode déshumidification, les condensats sont recueillis dans un bac
- Conformés à la Directive Eco-Design

Modèles		EXTREME 9	EXTREME 11
Puissance nominale en Froid (35°C DB ; 80%HR)	BTU/h	9 000	11 000
	kW	2,4	2,7
Classe énergétique		A	A
EER nominale	(kW/kW)	2,8	2,6
Débit d'air (PV-MV-GV)	m ³ /h	350-380-400	350-380-400
Déshumidification	l/24h	40	45
Vitesse de ventilation	no.	3 + auto	3 + auto
Pression sonore (PV-MV-GV)	dB(A)	35-36-38	36-37-40
Puissance sonore (GV)	dB(A)	60	61
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Puissance absorbée nominale	kW	0,870	1,040
Consommation électrique horaire	kWh/60 min	0,9	1,0
Consommation thermostat à l'arrêt	W	148	148
Consommation énergétique en stand-by	W	< 0,5	< 0,5
Type de réfrigérant		R410A	R410A
Diamètre trou (fenêtre)	mm	140	140
Diamètre manchette évacuation d'air	mm	135	135
Longueur manchette évacuation d'air	m	1,2	1,2
Poids net	Kg	26,5	30,5
Dimensions (H x L x P)	mm	725 x 505 x 310	725 x 505 x 310

Données préliminaires