

deshumidification > Deshumidification > Domestique > Deshumidificateurs domestiques mobiles

Seco+ Déshumidificateur compact 20 L/jour avec chauffage 500 Watts

Avec son chauffage électrique d'appoint, le Seco+ est l'appareil idéal pour chauffer et déshumidifier l'air des salles de bain ou pièce de vie en sous-sol par exemple. Mais ce chauffage permet aussi d'améliorer la capacité de déshumidification, en effet, à moins de 20°C les déshumidificateurs thermodynamiques (à compresseur) baisse en efficacité sous l'effet du givre qui se forme dans l'appareil. Le Seco+ permet de sécher les locaux, même en hiver et mi-saison.

Le Seco+ vous permet de connaître et de régler l'hygrométrie avec précision grâce à son écran de contrôle.

L'eau ainsi extraite de la pièce est recueillie dans un bac, ou bien peut être évacuée en permanence à l'égout grâce à un tuyau souple, évitant ainsi de vider manuellement le bac.

Seco+ est un déshumidificateur simple à utiliser, pratique et puissant.

Caractéristiques Techniques :

Puissance du déshumidificateur	370 W
Puissance du Chauffage de l'air	500 W
Affichage de l'humidité relative	oui
Garantie Constructeur	2 ans
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
Poignée de transport	oui
Filtre à poussière lavable	Oui
Filtre au charbon actif	Oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	20 L/jour
Fluide frigorigène	R134a
Capacité du réservoir d'eau	5,5 Litres
Arrêt réservoir plein	oui
Certifié CE	Oui
Certifié TÜV	Oui
Certifié RoHS	Oui



Dimensions et poids :

Hauteur	550 mm
Largeur	410 mm
Profondeur	210 mm
Poids	12,5 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	5 - 35°C
Hygrométrie ambiante	40 - 100 % H.R.

- Affichage de l'hygrométrie ambiante et symbole de qualité d'air
- Peut être placé contre un mur grâce à sa reprise d'air en façade et soufflage vers le haut
- Bac à condensats facile à transporter, ou évacuation permanente des condensats
- Voyant de façade pour le bac à eau plein et arrêt automatique de l'appareil
- Fenêtre de visualisation du niveau d'eau du bac
- Timer de fonctionnement 24 heures
- 2 vitesses de ventilation
- Réglage précis de l'hygrométrie par hygrostat
- Filtre à poussière lavable et filtre au charbon actif

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

03.07.2014 © Teddington France